



## Domovní zásuvky Standard

## Sockets Standard

### Technické údaje

Jmenovité hodnoty	16 A/250 V -
Síť	TN-C, TN-S
Vyhovují	IEC 60 884-1
<i>Vyhovují také pro výbojková svítidla.</i>	
Montáž	do instalačních krabic typu US 68, do libovolných krabic s roztečí připevňovacích otvorů 60 mm
Připojovací vodiče	Cu, Al – maximum 2,5 mm <sup>2</sup>

**Barvy – Standard:** 1 – bílá, 2 – krémová, 3 – skořicová, 6 – tmavě hnědá; (*Jiné barvy resp. kombinace barev po dohodě s výrobcem.*)

### Technical data

Nominal values	16 A/250 V AC
Network	TN-C, TN-S
In compliance with	IEC 60 884-1
<i>Suitable for gas tube lights.</i>	
Montage	into conduit junction box of the US 68 type, into arbitrary cases with the fastening holes pitch of 60 mm
Connecting wires	Cu, Al – maximum 2,5 mm <sup>2</sup>

**Colors – Standard:** 1 – white, 2 – cream coloured, 3 – cinnamon brown, 6 – deep brown; (*Other colours are to be agreed with the producer.*)



bílá/white



tmavě hnědá/deep brown



krémová/cream coloured



bílá/white

Typové označení Type designation	Název Name
Z 311X	Jednoduchá zápusťná zásuvka Standard Standard embedded socket
Z 321X	Jednoduchá polozapuštěná zásuvka Standard Standard semi-embedded socket

Typové označení Type designation	Název Name
Z 312X	Dvojitá zásuvka Standard Standard double socket

Typové označení Type designation	Název Name
Z 322X	Dvojitá zásuvka Standard na lištovou krabičku (zkrácená verze) Standard double socket on the strip box (shorted version)

X – označení barvy, číslo pro vypínače a zásuvky Standard

X – colour designation: for the Standard version a number