

Velkoprostorové boxy PVT



- velkoprostorové boxy PVT
- IP 65, 125A, 1000V
- materiál krabice F-PC-ABS, víka PC
- UL 94 VO, dvojitá izolace, tída II
- bezhalogenové a UV stabilní materiály
- odolná konstrukce IK08
- teplota -25C až +200C, PC víko -25C až + 125C
- široké p íslušenství (montážní plechy, kryty, okénka)
- mnohé možnosti užití a kombinací
- standardizované i zakázkové provedení
- kvalitní produkty za dobré ceny

SKLADEM!

EN 60439-1

typ	popis	rozm ry (mm)	možné p ísluř. *
PVT 1530 - AF	prázdný box IP65, transparentní víko	150x300x170	MP, KP, MO
PVT 1530 - NAF	prázdný box IP65, plné víko	150x300x170	MP, KP, MO
PVT 3030 - AF	prázdný box IP65, transparentní víko	300x300x170	MP, KP, MO
PVT 3030 - NAF	prázdný box IP65, plné víko	300x300x170	MP, KP, MO
PVT 3060 - AF	prázdný box IP65, transparentní víko	300x600x170	MP, KP, MO
PVT 3060 - NAF	prázdný box IP65, plné víko	300x600x170	MP, KP, MO

* MP - montážní plech / KP - krycí plast / MO - modulové okénka - není sou částí základních typ



PVT 1530



PVT 3030



PVT 3060