

Nové celokovové rozvodnice



ČSN EN 62208

- IP 30, 100A, 500V, IK 07, třída I
- provedení nástěnné a vestavné, 36-144 modulů
- elegantní a čistý design
- materiál - lakovaný kov
- barva bílá RAL 9003
- vybavené DIN, svorkovnicemi a montážní sadou
- max 40°C, min -5°C

- samonosný montážní rám, jehož součástí jsou DIN lišty šířky 35mm dle ČSN EN 60715, dovolí snadno osadit rozvodnici přístroje mimo instalační základnu
- komfortní prostor pro uložení vodičů ve všech potřebných směrech vedení
- dveře uzemněné a uzpůsobené pro levo i pravo stranné otvírání
- odnímatelné dělené modulární kryty jednotlivých řad rozvodnice



typ vestavné rozvodnice	počet modulů	počet řad	výška mm	šířka mm	hloubka mm
M-BOX P 36/2-18	36	2	508	488	130
M-BOX P 54/3-18	54	3	658	488	130
M-BOX P 72/4-18	72	4	808	488	130
M-BOX P 90/5-18	90	5	958	488	130
M-BOX P 108/6-18	108	6	1108	488	130
M-BOX P 126/7-18	126	7	1258	488	130
M-BOX P 144/8-18	144	8	1408	488	130

typ nástěnné rozvodnice	počet modulů	počet řad	výška mm	šířka mm	hloubka mm
M-BOX N 36/2-18	36	2	455	440	130
M-BOX N 54/3-18	54	3	605	440	130
M-BOX N 72/4-18	72	4	755	440	130
M-BOX N 90/5-18	90	5	905	440	130
M-BOX N 108/6-18	108	6	1055	440	130
M-BOX N 126/7-18	126	7	1205	440	130
M-BOX N 144/8-18	144	8	1355	440	130