

16modulové zásuvkové ROZVODNICE



NOVINKA

ROZVODNICE ROS 16 IP 54 a IP 66

- **ROS 16/FI**
rozvodnice jsou v plném rozsahu osazené jisticími a chráničemi prvky
- **ROS 16/I**
základní počet jisticích prvků
- **ROS 16**
bez jisticích prvků, kabeláž v rozvodnici připravena pro jisticí a chráničící prvky

Parametry:

- nízkonapěťové nástěnné zásuvkové rozvodnice vyrobené z vysoce odolného materiálu ABS s extra silnými stěnami (4 mm), IK10
- jištění MCB/RCD
- bez jištění – předdrátované
- předlisované otvory pro vývodky M25; M32; M40; M50
- samozhášecí materiál: 650 °C – odolný proti přehřátí a hoření
- stupeň krytí dostupný v IP 54 a IP 66
- v souladu s normou STN EN 61439-1, -3

Výhody:

- nejkompaktnější design v 16modulové řadě zásuvkových rozvodnic na trhu ($V \times \text{Š} \times H = 450 \times 328 \times 136$ mm) s ergonomicky zešíkmenou plochou
- dostupné v kombinacích s CEE 63A zásuvkami, 63A hlavním vypínačem, nebo se 63A vestavnou přívodkou pro možnost smyčkování vícera ROS 16 na pracovišti
- 63 standardních kombinací permanentně skladem a více jak 2400 kombinací na vstupu, MCB/RCD, dostupné na vyžádání výstupy a jištění
- vhodné pro průmyslové i rezidenční stavby, průmyslové rozvody

