

ROS praktik

IK
10

CE



typ ROSP



typ ROSPG

Nové malé boxy ROSP a ROSPG

- zásuvkové kombinace IP 54 a IP 67
- kombinace 16A; 32A 400V; 250V
- 32A osazená pojistkou pro každou VZ 16; 250V
- kombinace obsahují vývodku 32A-PG21 a 16A-PG16
- provedení s držadlem a bez („D” v typu označuje držadlo)
- odolné provedení IK 10

(NÁZEV/TYP)	KONFIGURACE ZÁSUVK			STUPĚŇ KRYTÍ	PROVEDENÍ
Typ	16A 230 V	16A 400 V 5P	32A 400 V 5P	IP	Držák
ROSP 1631 D	2	1	–	54	✓
ROSPG 1631 D	2	1	–	67	✓
ROSP 1631	2	1	–	54	–
ROSPG 1631	2	1	–	67	–
ROSP 3231 D	2	–	1	54	✓
ROSPG 3231 D	2	–	1	67	✓
ROSP 3231	2	–	1	54	–
ROSPG 3231	2	–	1	67	–
ROSP 4VZ D	4	–	–	54	✓
ROSP 4VZ	4	–	–	54	–
ROSP 6VZ D	6	–	–	54	✓
ROSP 6VZ	6	–	–	54	–

* D – provedení s integrovaným držákem